Coblin NetProtect - specificaties

versie - 201201A

	Bestaand systeem	Bestaand systeem—upgrade	Basic	Advance	Pro-T	Pro-R
	?	?				
Formaat (hxbrxd)	Afhankelijk van bestaand systeem	Afhankelijk van bestaand systeem	130x240x295 mm	130x240x295 mm	355x180x377 mm	134x660x434 mm
koeling	Afhankelijk van bestaand systeem	Afhankelijk van bestaand systeem	1x80 mm, 20 dB	1x80 mm, 20 dB	1x120 mm, 19 dB	2x90 mm, 23 dB
Voeding, efficiency	Afhankelijk van bestaand systeem	Afhankelijk van bestaand systeem	180W, 70%	180W, 70%	300W, +80% (bronze)	300W, +80% (bronze)
chipset/lay-out	Afhankelijk van bestaand systeem	Afhankelijk van bestaand systeem	Intel NM10 Express	Intel H61	Intel H61	Intel H67
cpu vanaf	Afhankelijk van bestaand systeem	Afhankelijk van bestaand systeem	Intel Atom D525	Intel Pentium G620	Intel Core i3 2120	Intel Core i3 2120
geheugen vanaf	Afhankelijk van bestaand systeem	Afhankelijk van bestaand systeem	2 Gb DDR3-1333	2 Gb DDR3-1333	4 Gb DDR3-1333	4 Gb DDR3-1333
harddisk	Afhankelijk van bestaand systeem	Afhankelijk van bestaand systeem	160 Gb, 16 Mb cache, 2.5”	160 Gb, 16 Mb cache, 2.5”	160 Gb, 16 Mb cache, 2.5”	160 Gb, 16 Mb cache, 2.5”
opticals	Afhankelijk van bestaand systeem	Afhankelijk van bestaand systeem	optioneel	optioneel	1xDVDRW	1xDVDRW
LAN-segmenten vanaf	2x Realtek 100 Mbps; 3e segment afhankelijk van bestaand systeem	2x Realtek 100 Mbps; 3e segment afhankelijk van bestaand systeem	1x 1000 Mbps 1x Realtek 100 Mbps	1x 1000 Mbps 1x Intel 1000 Mbps	1x 1000 Mbps 3x Intel 1000 Mbps	1x 1000 Mbps 3x Intel 1000 Mbps
Firmware	Endian of PfSense	Endian of PfSense	Endian of PfSense	Endian of PfSense	Endian of PfSense	Endian of PfSense